Megszűnő közműnyomvonal helyreállítása ~80,0 fm hosszon, átlag 1,50 m szélességben
0+345,50
TERVEZÉSI SZAKASZ ELEJE
Készítette: a TANDEM Mérnökiroda Kft.
6 főből álló, tervezésért felelős csapata
0+400
0+450
0+500
0+550
0+600
0+650
0+700
0+750
0+800
0+850
0+900
0+950
Tömör 32+20 cm mészkő
útalap-szerkezet
Tömör 32+30 cm mészkő
védőréteg
Tömör 32+20 cm mészkő
védőréteg
Tömör 32+20 cm mészkő útalap-szerkezet
Tömör 32+20 cm mészkő
védőréteg
6 db gépjármű behajtást gátló oszlop elhelyezése
0+495,60
ÉPÍTÉSI ÜTEM HATÁR
behajtást gátló oszlopsor elhelyezése 1,5 m kiosztással (11 db)
Zöldterület rendezés, dísznövényi telepítés, fásítás, 10 cm vtg. oszlopfák kiültetése 3,0 fm távolsági kiosztással
0+650,00
ÉPÍTÉSI ÜTEM HATÁR
tolyvaárok, 0+571,97
süllyesztett szegély építése 5,25fm-h, 0,5m szélességben burkolat-hiánypótlással
0+700,00
ÉPÍTÉSI ÜTEM HATÁR
meglévő 2-sávos útburkolat javítása, 4 cm vastag AC-11 kopóréteg, gyalog- és kerékpáros kerb szegély és aszfalt kátyúk kézi bontása
süllyesztett szegélysor építése 154,0 fm hosszon
Megszűnő útburkolat, padka, árok és rézsű helyreállítása
Megszűnő útburkolat, padka, árok és rézsű helyreállítása
Megszűnő útburkolat, padka, árok és rézsű helyreállítása